



Etuve jusqu'à 250°C
(300°C en en option)



Version « Eco » ou « Evo »

Les avantages



Un large choix de volume utile
de **22 L à 707 L**



De $T_{amb} +10^{\circ}\text{C}$ à **250°C**
(300°C en option)



Ventilation forcée
avec opercule d'entrée d'air



Excellente **homogénéité**
En température



**Carte CPU – Pilotage
PID**
Environnement
industriel



Fabrication standardisée
ISO 14001 & ISO 9001

Détails techniques



Equipement de base

Version ECO :

- Microprocesseur Fuzzy Logic
- Trois sondes PT 100 intégrées
- Deux étagères livrées en standard
- Port RS 232
- Ecran LCD 3 pouces
- Equipement sécurisé électroniquement
- Renouvellement d'air garanti avec ventilation ajustable de 10 à 100 %
- 9 programmes avec jusqu'à 2 segments et 99 cycles
- Alarme sonore et visuelle

Version EVO :

- Construction de base de la version ECO
- Programmes d'autodiagnostic
- Volume utile en inox AISI 304
- Ecran LCD 5,7 pouces
- Datalogger intégré pouvant stocker jusqu'à un an de données
- Utilisation avec différents niveaux d'autorisation
- 100 programmes avec jusqu'à 100 segments par programme
- Programmation de rampes de température, fonctions démarrage retardé et arrêt
- Ports USB et RS 232
- Lecteur de carte SD avec carte SD 4 GB fournie



Options possibles

- Programmation du temps réel et cyclage
- Datalogger intégré, permettant de mesurer et d'enregistrer la température et l'humidité relative, avec écran LCD
- Extension de température jusqu'à 300°C
- Verrouillage de porte mécanique ou automatique
- Contacteur de porte avec alarme intégrée
- Stérilisation de l'air chaud pour la gamme ECO jusqu'à 404 L
- Roulettes pour les volumes jusqu'à 222 L
- Pieds ajustables en hauteur jusqu'à 707 L
- Sonde produit PT-100 supplémentaire
- Passages de cloison supplémentaires
- Etagères supplémentaires
- Châssis inox
- Hublot
- Lumière
- Filtres HEPA
- Ports Ethernet et USB pour version ECO
- Etc.



Climatique & Thermique Service

Zac de la Burlière, Lot N°39, 87 rue Simone Veil
13530 TRETZ

Tel. +33 (0)4 42 70 87 87

Mail. contact@cts-climatique.fr

*Découvrez toutes
nos fiches techniques*

www.cts-climatique.fr

Enceintes standards

Référence			Venticell 22 ECO/EVO	Venticell 55 ECO/EVO	Venticell 111 ECO/EVO	Venticell 222 ECO/EVO	Venticell 404 ECO/EVO	Venticell 707 ECO/EVO
Volume utile		L	22	55	111	222	404	707
Dimension internes	Hauteur	mm	300	350	530	760	1410	1410
	Largeur		240	400	540	540	540	940
	Profondeur		320	370	370	520	520	520
Dimensions externes	Hauteur	mm	610	680	860	1095	1910	1910
	Largeur		406	620	760	760	760	1160
	Profondeur		560	640	640	790	790	790
Gamme de température		°C	$T_{amb} + 10^{\circ}\text{C}$ à 250°C (<i>300°C en option</i>)					
Tension d'alimentation		V	230 V, 50 Hz				400 V Tri + N	
Poids		kg	36	66	87	116	175	240



Climatique & Thermique Service

Zac de la Burlière, Lot N°39, 87 rue Simone Veil

13530 TRETZ

Tel. +33 (0)4 42 70 87 87

Mail. contact@cts-climatique.fr

*Decouvrez toutes
nos fiches techniques*

www.cts-climatique.fr